

MASTIC SILICONE SL101 - GRIS ANTHRACITE - CARTOUCHE DE 310 ML

ILLBRUCK

Code produit : 6269603
Réf. ILLBRUCK : 390209
Code EAN : 3700242608763



DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le mastic silicone SL101 de Nec+ illbruck permet de réaliser un joint périphérique de menuiserie, un joint de préfabrication lourde ou de mur rideau, ou encore un joint de vitrage pour terrasse ou véranda.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	50 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	230 mm
Teinte	Gris anthracite
Type de produit	Mastic silicone
Gamme	Silicone bâtiment
Domaine d'application	Maison individuelle Petit collectif Tertiaire
Pièce /ouvrage de destination	Intérieur Salle de bains Extérieur Cuisine
Zone d'utilisation	Menuiserie extérieur Terrasse Menuiserie intérieur
Support d'application	Multi supports
Température maximale d'utilisation	40
Température minimale d'utilisation	5
Code douane SH8	35069900
Mentions d'avertissement	Pas de mention d'avertissement
Mentions de danger	EUH 210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH 208 - Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.
Classement COV	A+
Enlèvement	Oui

Livraison

Oui

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence).

Elle est disponible sur le site <https://www.pointp.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable



AVANTAGES PRODUIT

- Durcit avec l'humidité de l'air
- Résiste aux intempéries, aux UV et aux variations de température
- Résiste aux moisissures
- Label SNJF Façade et Vitrage
- Marquage CE

CONSEILS D'UTILISATION

- Température d'utilisation entre 5°C et 40°C
- Se conformer aux recommandations du fabricant